www.faru.es

A500 - Pantalla soldadura electrónica 4/9-13

Imágenes del producto

Descripción corta

Pantalla de soldador FARU con filtro electrónico de regulación exterior incluido. Apta para MIG y TIG (20 Amp). Tamaño filtro y cubrefiltro 110 x 90 mm. Atalaje de ruleta muy ligero y balanceado para una menor fatiga.

Esta pantalla incluye filtro.

Descripción

- Pantalla de soldador FARU con filtro electrónico de regulación exterior incluido.
- Alimentado mediante célula solar para una larga vida (hasta 5.000 h), no necesita recarga.
- Auto-oscurecimento en 0,4 mseg
- Ideal para MIG, TIG (20 amp)
- Tono variable regulable exteriormente de 9 a 13, con control de la sensibilidad y del retardo.
- Nuevo atalaje extremadamente ligero, totalmente regulable y con un diseño balanceado para reducir la fatiga.
- Amplia área de visión de 90 x 43 mm, para favorecer la concentración y percepción del entorno.
- Incluye el cubrefiltro externo de policarbonato.
- Tamaño filtro y cubrefiltro 110 x 90 mm.

Información adicional

Marca	FARU
Colores	Negra
Dimensiones	Casette: 110 x 90 mm ; Área de visión: 90 x 43 mm
Norma	EN 175, EN 379
Caja	6 ud.
Precio por	/ud.
Embalaje	Filtro electrónico incluido