TERMICOS CALOR

VULCANO

ref. GP-046

CE CAT. II

EN 388:2016

2 1 4 3 X

EN 407:2004

4 1 X 2 4 X

EN 12477
Tipo B

DESCRIPCIÓN

Guante de cuero serraje crupón en dorso y manga
Palma de piel flor
Cosido con hilo de kevlar
Totalmente forrado en el interior con tejido afelpado
400 mm de longitud total

MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz solar.
Se puede limpiar con un paño húmedo.
No lavar.

PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RIESGO MECÁNICOS

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- Protección contra impactos
- Resistencia al corte EN ISO 13997
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al desgarro
- Resistencia a los cortes
- Resistencia a la abrasión

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Tipo A	EN ISO 374-1 Tipo B	EN ISO 374-1 Tipo C
U V W X Y Z	X Y Z	Z

A Metanol	**J** n-Heptano
B Acetona	**K** Hidróxido sódico al 40%
C Acetonitrilo	**L** Ácido sulfúrico al 96%
D Diclorometano	**M** Ácido nítrico al 65%
E Disulfuro de carbono	**N** Ácido acético al 99%
F Tolueno	**O** Amoniaco al 25%
G Dietilamina	**P** Peróxido de hidrógeno al 30%
H Tetrahidrofurano	**S** Ácido fluorhídrico al 40%
I Acetato de etilo	**T** Formaldehido al 37%

EN 407 PROTECCIÓN RIESGO TÉRMICOS
(CALOR Y/O FUEGO)

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Resistencia a las grandes proyecciones de metal fundido
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal fundido
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor de contacto
- Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN CONTRA LOS MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5
Protección contra bacterias y hongos

EN ISO 374-5
Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS

EN 511 PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0ó1
- Permeabilidad al agua
- Resistencia al frío de contacto
- Resistencia al frío convectivo

EN 381-7 PROTECCIÓN CONTRA EL CORTE

CLASE 0 16±0,2 m/s
CLASE 1 20±0,2 m/s
CLASE 2 24±0,2 m/s

CLASE (*)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS

EN 60903

PROTECCIÓN BOMBEROS

EN 659

Nota: Un nivel marcado como "X" significa que no ha sido testado / no se requiere protección

TERMICOS CALOR

TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS DEL USUARIO



Tallas	6	7	8	9	10	11
Circunferencia de la mano en mm (a)				229		
Longitud de la mano en mm (b)				192		
Longitud total del guante en mm (c)				250		

USO RECOMENDADO

Guantes para uso en soldadura y/o fundición en trabajos con temperaturas hasta 100ºC

ESPECIFICACIONES



Packaging	1 par bolsa	6 pares bolsón	72 pares caja

COLOR	MATERIAL DE SOPORTE	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO	PESO / GROSOR DEL SOPORTE	TALLAS	CODIGO EAN	EMBALAJE
Negro/amarillo	Piel serraje/Piel flor	-	1.2-1.3 mm	9	8430961092035	1 PAR/BOLSA 6 PARES/BOLSÓN 72 PARES/CAJA

Este producto es conforme al Reglamento (UE) 2016/425 en base a la aplicación de los apartados que correspondan de las normas EN 388, EN 407, EN 12477 y EN 420.

Los valores indicados se basan en ensayos de laboratorio. El producto tendrá larga vida de servicio cuando se use siguiendo la información suministrada y su duración dependerá del tratamiento y aplicación del producto. La protección no será la adecuada o total si el producto está dañado, se usa de manera incorrecta o en aplicaciones no recomendadas. 3L INTERNACIONAL declina toda responsabilidad por el uso indebido de este producto.

En caso de duda consultar con nuestro servicio técnico.

3L hi-tech specialized working gloves
safety, design & comfort

3L INTERNACIONAL, S.A.
Avda. Santa Cruz 36
39100 - Santa Cruz de Bezana
Cantabria - España (SPAIN)
Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax.: +34 942 58 23 24
3l@3linternacional.com www.3linternacional.com

Empresa Certificada: N.R.S. 39-04347/S
CERTIFIED ISO 9001 · ISO 14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

12107/4 FT
13/07/20